

WAŻNE:

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM, ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

Instrukcja użytkowania i informacje na temat bezpieczeństwa stosowania wyrobów chemii budowlanej SOLBET

Uwagi ogólne

(1) Do każdego wyrobu produkowanego przez SOLBET sp. z o.o. przypisany jest niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu. Kod ten zapisany jest w deklaracji właściwości użytkowych każdego wyrobu (dostępna na stronie www.sobet.pl), jak również znajduje się w informacji towarzyszącej oznakowaniu CE lub znakiem budowlanym (etykiecie).

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu składa się z:

Kod zakładu – oznaczenie grupy wyrobów – cyfrowy kod wyrobu

(2) Na każdym etapie życia wyrobu należy przestrzegać ustaleń zawartych w obowiązujących normach i przepisach budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej i aktualnego stanu wiedzy technicznej.

(3) Wszystkie wyroby i narzędzia potrzebne do zastosowania wyrobów chemii budowlanej SOLBET są przedstawione na stronie www.solbet.pl oraz w katalogu produktów SOLBET.

(4) Wsparcie techniczne można uzyskać pod adresem: handel@solbet.pl oraz na infolinii technicznej: 801 999 777.

Pakowanie, transport, załadunek i rozładunek, składowanie, przechowywanie

(5) Palety z wyrobami chemii budowlanej SOLBET należy przemieszczać, ładować i rozładowywać wózkiem widłowym lub dźwigiem o odpowiedniej nośności/udźwigu, wyposażonych w widły rozładunkowe o długości większej od długości palety (≥ 1200 mm).

(6) Do transportu palet z wyrobami chemii budowlanej SOLBET, należy dobrać odpowiedni środek transportu zarówno pod względem dopuszczalnej ładowności jak i wymiarów powierzchni ładunkowej.

(7) Środek transportu powinien posiadać burty i być wyposażony w narożniki i pasy zabezpieczające. Powierzchnie ładunkowe muszą być równe, bez zanieczyszczeń.

(8) Podczas transportu palety powinny być do siebie dosunięte i powiązane pasami ze skrzynią ładunkową.

(9) Palety z wyrobami należy składować na równym i utwardzonym podłożu w zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Nie zaleca się składowania palet z w pionie, warstwami, jedna na drugiej ze względu na niebezpieczeństwo mechanicznego uszkodzenia zarówno folii zabezpieczającej jak i

wyrobów. Składowanie palet warstwami, jedna drugiej stwarza również poważne zagrożenie ze względu na przepisy BPH.

(10) Po zdjęciu lub w przypadku uszkodzenia folii zabezpieczającej wyroby na palecie, wyroby chemii budowlanej należy przechowywać w suchym i zabezpieczonym od deszczu oraz śniegu miejscu. Składowane wyroby należy zabezpieczyć zarówno przed uszkodzeniem jak i zawilgoceniem. Wyroby w workach należy zabezpieczyć przed podciąganiem wody od dołu, układając na podkładach izolujących od podłoża, natomiast od góry zabezpieczyć folią przed opadami atmosferycznymi.

Zastosowanie

(11) Wyroby chemii budowlanej SOLBET należy przygotowywać i stosować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na każdym z opakowań jednostkowych (np. na workach).

Informacja na temat zdrowia i bezpieczeństwa podczas stosowania i użytkowania wyrobu

(12) Na stronie www.solbet.pl zamieszczone są atesty higieniczne PZH oraz karty charakterystyki poszczególnych wyrobów chemii budowlanej SOLBET.

(13) Na opakowaniach poszczególnych wyrobów oraz w ich kartach charakterystyki zamieszczone są szczegółowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa podczas ich użytkowania (np. ochrona skóry, rąk, dróg oddechowych, oczu) oraz stosowania odpowiednich zabezpieczeń (np. odzieży ochronnej, rękawic, okularów itp.), a także informacje o postępowaniu w przypadku dostania się wyrobów do oczu, na skórę, połknięcia itd.

(14) Wyroby należy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Postępowanie z odpadami

(15) Gospodarka odpadami wyrobów chemii budowlanej SOLBET na budowie oraz po jej zakończeniu powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami. Karty charakterystyki poszczególnych wyrobów zawierają wszystkie niezbędne informacje niezbędne do prawidłowego postępowania z odpadami wyrobów jak i odpadami opakowaniowymi.