

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
**Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków
SOLBET TERMO**
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*
SA-CB S4/SO-EPS
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
**Zestaw wyrobów SOLBET TERMO jest przeznaczony do wykonywania ociepleń ścian
zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego
ocieplenia.**
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
**Solbet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Toruńska 71, 86-050 Solec Kujawski**

Miejsce produkcji:
**P-2. Zakład w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Halinowo 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
P-4. Oddział Rogowiec, ul. Instalacyjna 9
97-410 Kleszczów**
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*
nie dotyczy
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
2+
7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
*Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy*
7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 3
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
**Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Dział
Certyfikacji i Normalizacji AC 008**
**Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji
Nr 008-UWB-15/ZKP/21²⁾**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Stopień rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja	NRO	
Wodochłonność po 1 h, kg/m ² :		
- warstwa zbrojona	< 0,5	
- warstwa wierzchnia	< 0,5	
Wodochłonność po 24 h, kg/m ² :		
- warstwa zbrojona	< 0,5	
- warstwa wierzchnia	< 0,5	
Odporność na uderzenie, pojedyncza warstwa siatki, kategoria	III	
Opór dyfuzyjny względny, m	≤ 1,0	
Mrozoodporność warstwy wierzchniej	brak zniszczeń	
Przyczepność zapraw klejących do betonu, MPa:		
- w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,25	
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,08	
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25	
Przyczepność zapraw klejących do styropianu, MPa:		
- w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08	
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,03	
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08	
Przyczepność zapraw klejących do wykonywania warstwy zbrojonej do styropianu, MPa:		
- w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08	
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,03	
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08	
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa:		
- w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08	
- po starzeniu	≥ 0,08	
- po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08	
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła:	wg Zał. 2 Krajowej Oceny Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 3	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Stanisław Słowiński, Dyrektor Zakładu w Aleksandrowie Kujawskim
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Miejsce i data wystawienia
Aleksandrów Kujawski, dn. 24.02.2026 r.

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Dyrektor Zakładu
w Aleksandrowie Kujawskim

Stanisław Słowiński