

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SA-CB 0.5/3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

3. Producent:

**SOLBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 71**

4. Upoważniony przedstawiciel:

N/A

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterystyk

6a. Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

nr 1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

L.p.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M10
2.	Wytrzymałość spoiny:	
	- wytrzymałość spoiny na ścinanie	NPD
	- wytrzymałość spoiny na rozciąganie przy zginaniu	NPD
3.	Zawartość chlorków	$\leq 0,02$ % suchej masy zaprawy
4.	Reakcja na ogień	Euroklasa A1
5.	Absorpcja wody	$\leq 0,8$ kg/(m ² ·min ^{0,5})
6.	Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12)	$\mu = 15/35$
7.	Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%)	$\lambda_{10,dry,mat} = 1,11$ W/(m·K)
	Gęstość	≤ 2100 kg/m ³
8.	Trwałość	NPD
9.	Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Stanisław Słowiński , Dyrektor Zakładu w Aleksandrowie Kujawskim
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Aleksandrów Kujawski, dn. 30.12.2021 r.

Dyrektor Zakładu
w Aleksandrowie Kujawskim

Stanisław Słowiński
(podpis)