

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
Posadzka cementowa SOLBET
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*
SA-CB 8.1/K/3
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
Zaprawa cementowa Posadzka cementowa SOLBET jest przeznaczona do wykonywania nawierzchni, posadzek podkładów podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
**SOLBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Toruńska 71, 86-050 Solec Kujawski**

Miejsce produkcji:
**P-2. Zakład w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Halinowo 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
P-4. Oddział Rogowiec, ul. Instalacyjna 9
97-410 Kleszczów**
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*
nie dotyczy
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
3
7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2018/0474 wydanie 3
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie , nr akredytacji AB 054

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień	A1 _n	
Wytrzymałość na ściskanie	C30 ($\geq 30 \text{ N/mm}^2$)	
Wytrzymałość na zginanie	F6 ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)	
Odporność na ścieranie metodą tarczy Böhme	A15 ($\leq 15 \text{ cm}^3/50 \text{ cm}^2$)	
Skurcz po 28 dniach	$\leq 1 \text{ mm/m}$	
Mrozoodporność po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, określona:		
- spadkiem wytrzymałości na zginanie	$\leq 20 \%$	
- spadkiem wytrzymałości na ściskanie	$\leq 10 \%$	
- ubytkiem masy	$\leq 5 \%$	


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Stanisław Słowiński, Dyrektor Zakładu w Aleksandrowie Kujawskim
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Miejsce i data wystawienia
Aleksandrów Kujawski, dn. 3.04.2023 r.

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Dyrektor Zakładu
w Aleksandrowie Kujawskim

Stanisław Słowiński