

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SA-CB 0.4/2

2. Verwendungszweck:

Dünnbettmörtel (T) nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die den Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

3. Hersteller:

SOLBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Toruńska 71
Polen, 86-050 Solec Kujawski

4. Vertretungsberechtigter:

N/A

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

2+

- 6a. Harmonisierte Norm:

EN 998-2 :2016

Die notifizierte Stelle:

Nr. 1487

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit	Klasse M10
Verbundfestigkeit	
- Haftscherfestigkeit	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$
- Biegehaftzugfestigkeit	NPD
Chloridgehalt	$\leq 0,1\%$
Brandverhalten	Euroklasse A1
Wasseraufnahme	$\leq 0,8 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Wasserdampfdurchlässigkeit μ Tabellenwert EN 1745:2012	15/35
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, \text{dry, unit}}$)(P=50%) Tabellenwert EN 1745:2012 Trockenrohdichte (Festmörtel)	$0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\leq 1600 \text{ kg/m}^3$
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stanisław Słowiński
Betriebsleiter, Werk Aleksandrów Kujawski
(Name und Funktion)

Aleksandrów Kujawski, 10.12.2025 r.

.....
(Ort und Datum der Ausstellung)

Dyrektor Zakładu
w Aleksandrowie Kujawskim


.....
(Unterschrift)